

Napvédő fólia

Belsőfelhordású

Típus **102**

**HARD
COAT**

ALUMÍNIUM-SZÜRKE



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	25,0 %
Össz-abszorpció	39,0 %
Össz-reflexió	36,0 %
Emisszió	0,73
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,04
Árnyékolási együttható	0,41
Látható fény áteresztés	34,0 %
Látható fény abszorpció	29,0 %
Látható fény reflexió	37,0 %
Össz-sugárzás csökkentés	64,0 %
Anyagvastagság	37,5 μ

Felépítés:

2 rétegű alumínium sputterezett poliészter fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Napvédő fólia. Az üvegfelületet kívül-belül tükrösíti.

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mér. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.