

Biztonsági fólia

Belsőfelhordású

Típus **410** **HARD COAT**

ALUMÍNIUM-EZÜST

INTEGRÁLT NAPFÉNY ELLENI VÉDELEMMEL



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	11,0 %
Össz-abszorpció	37,0 %
Össz-reflexió	52,0 %
Emisszió	0,71
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,04
Árnyékolási együttható	0,24
Látható fény áteresztés	15,0 %
Látható fény abszorpció	26 %
Látható fény reflexió	59 %
Össz-sugárzás csökkentés	79 %
Anyagvastagság	112,5 µ
Szakítószilárdság	17kp/cm

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

2-rétegű tiszta alumíniummal sputterezett kiváló poliészter film.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben.
Betekintés gátló. Üvegfelületek utólagos biztosításához, üvegszilánkok ellen törés esetére. Óvodákban, iskolákban, nyilvános helyeken bekövetkező balesetek megelőzéséhez. A fólia napfény elleni védelmet is nyújt.