

Lehúzható védőfólia

Külső-belső felhordású

Típus **702**

**HARD
COAT**

VÍZTISZTA

ANTI- GRAFFITI



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	79,0 %
Össz-abszorpció	13 %
Össz-reflexió	8 %
Emisszió	0,89
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,06
Árnyékolási együttható	0,96
Látható fény áteresztés	88 %
Látható fény abszorpció	3 %
Látható fény reflexió	9 %
Össz-sugárzás csökkentés	16 %
Anyagvastagság	100 µ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

Kiváló poliészter fólia kültéri alkalmazásra optimalizált keményréteg bevonattal.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Kültéren
Külső üvegfelületek biztosítása beleset-
megelőzési céllal.