

Biztonsági fólia

Belsőfelhordású

Típus **8014** **HARD COAT**

VÍZTISZTA

Átdobásgátló



Átdobásgátló
Biztonsági fólia

Szabvány

**EN
356/P2A**



Átdobásgátló
Biztonsági fólia

Biztonsági kategória

A1

DIN 52290

Technikai adatok:

Össz-áteresztés	76 %
Össz-abszorpció	15 %
Össz-reflexió	9 %
Emisszió	0,89
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,13
Árnyékolási együttható	0,93
Látható fény áteresztés	87 %
Látható fény abszorpció	2 %
Látható fény reflexió	11 %
Össz-sugárzás csökkentés	19 %
Anyagvastagság	375 µ
Szakítószilárdság	44kp/cm

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

3-rétegű hidegen laminált kiváló minőségű biztonsági fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Üvegfelületek biztosításához átdobás ellen (Kő, Molotov-koktél, stb.).