

# Biztonsági fólia

## Belsőfelhordású

**Típus** **8112** **HARD COAT**

ALUMÍNIUM- EZÜST

Átdobásgátló - Integrált napfény elleni védelemmel



### Technikai adatok:

Össz-áteresztés	12 %
Össz-abszorpció	39 %
Össz-reflexió	49 %
Emisszió	0,70
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<2%
U-Faktor	1,04
Árnyékolási együttható	0,26
Látható fény áteresztés	17 %
Látható fény abszorpció	27 %
Látható fény reflexió	56 %
Össz-sugárzás csökkentés	77 %
Anyagvastagság	300 µ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mért. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

### Felépítés:

3-rétegű hidegen laminált kiváló minőségű biztonsági fólia. Napfény elleni védelemmel (ezüst tükrösítéssel). Erős UV- és hővédelemet biztosít.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

### Alkalmazási terület:

- Beltérben  
Üvegfelületek biztosításához átdobás ellen (Kő, Molotov-koktél, stb.).  
Erős UV- és hővédelem, egyirányú átláthatóság a tükrös bevonatnak köszönhetően.