

Napvédő fólia

Belsőfelhordású

Típus DR-10

**HARD
COAT**

PALASZÜRKE

DUAL REFLEKTÍV RENDSZER



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	8,0 %
Össz-abszorpció	41,0 %
Össz-reflexió	51,0 %
Emisszió	0,82
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<1%
U-Faktor	1,09
Árnyékolási együttható	0,23
Látható fény áteresztés	13,0 %
Látható fény abszorpció	39,0 %
Látható fény reflexió	48,0 %
Össz-sugárzás csökkentés	80,0 %
Anyagvastagság	37,5 μ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mér. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

Több nemesfémréteggel sputterezett többrétegű High-Tech poliészter fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Új, vízre aktív DA ragasztó, integrált UV-abszorberrel. A PS ragasztóval szemben javított átláthatóság, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Tükrözésmentes napfényvédő fólia szabad kilátással kifelé. Sötét környezet és belső világítás mellett nincs tükrözés.