

Napvédő fólia

Belsőfelhordású

Típus **DR-40**

**HARD
COAT**

PALASZÜRKE

DUAL REFLEKTÍV RENDSZER



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	34,0 %
Össz-abszorpció	43,0 %
Össz-reflexió	23,0 %
Emisszió	0,81
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	<1%
U-Faktor	1,02
Árnyékolási együttható	0,54
Látható fény áteresztés	44,0 %
Látható fény abszorpció	38,0 %
Látható fény reflexió	18,0 %
Össz-sugárzás csökkentés	53,0 %
Anyagvastagság	37,5 µ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mér. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

Több nemesfémréteggel sputterezett többrétegű High-Tech poliészter fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Új, vízre aktív DA ragasztó, integrált UV-abszorberrel. A PS ragasztóval szemben javított átláthatóság, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Tükrözésmentes napfényvédő fólia szabad kilátással kifelé. Sötét környezet és belső világítás mellett nincs tükrözés.