

Napvédő fólia

Belsőfelhordású

Típus **SB-165** **HARD COAT**

BRONZ



Technikai adatok:

Össz-áteresztés	21,0 %
Össz-abszorpció	36,0 %
Össz-reflexió	43,0 %
Emisszió	0,68
UV-Áteresztés (300-380 nm tartományban)	< 2 %
U-Faktor	1,00
Árnyékolási együttható	0,35
Látható fény áteresztés	35,0 %
Látható fény abszorpció	36,0 %
Látható fény reflexió	29,0 %
Össz-sugárzás csökkentés	70,0 %
Anyagvastagság	50 μ

A szolártechnikai adatok kb. értékek, amelyeket a D.S.E.T. Inc. /Phoenix/ Arizona anyagvizsgáló intézet mér. Az értékek változhatnak az üvegrendszer és a telepítés függvényében. Bruxsafol nem felel a szakszerűtlen telepítésből eredő üvegtörésekért.

Felépítés:

2 rétegű, vörösréz nemesacél ötvözzel sputterezett poliészter fólia.

Hátoldalon szilikonnal bevont védőfólia. Kiváló, nyomásra érzékeny, vízzel aktiválható, integrált UV-elnyelő, hosszú élettartamú ragasztó.

Alkalmazási terület:

- Beltérben
Napvédő fólia. Az infravörös sugárzás drasztikus csökkentéséhez ajánljuk, vakítás ellen véd. Az üvegfelületeket enyhén tükrösíti. A meleg bronzárnyalat kellemes közérzetet biztosít.